

# GENERADOR ESTACIONARIO A GAS

EGX

 Enerwell®



10 – 30  
kW  
POTENCIA



Monitoreo  
y control remoto

# CUANDO LA ENERGÍA SE VA, **TU TRANQUILIDAD SE QUEDA**

La serie EGX combina potencia, durabilidad, eficiencia y un funcionamiento silencioso para brindarte seguridad, confort y tranquilidad.



## POTENCIA SILENCIOSA

Tecnología avanzada que minimiza el sonido al trabajar.



## VERSATILIDAD

Compatible con gas natural o LP: haz que tu generador trabaje justo como lo necesitas.



## PROTECCIÓN (SISTEMA AVR)

Seguridad para tu hogar: confianza al conectar tus equipos.



## TRANQUILIDAD

Tu energía de respaldo entra en acción al momento, sin esfuerzo ni esperas.



## AUTÓNOMO

Energía independiente y confiable, para que tu vida nunca se detenga.



**Enerwell®**  
LPG/NG GENERATOR



**Monitoreo**  
en **TIEMPO REAL**



## ESPECIFICACIONES

(LPG/NG)	10 kW/9 kW	15 kW/13 kW	20 kW/18 kW	20 kW/18 kW	30 kW/30 kW	30 kW/30 kW		
Modelo	EGX-10KW	EGX-15KW-A	EGX-20KW-A	EGXPRO-20KW-A	EGXPRO-30KW-A	EGXPRO-30KW-AT		
GTIN-13 (código de e-commerce)	7503055941777	7503055941784	7503055941791	7503055941807	7503055941814	7503055941821		
Tipo de enfriamiento	Aire			Líquido				
Voltaje (Vca), 60 Hz	1 x 120 Vca / 240 Vca				3 x 120 Vca / 240 Vca			
Corriente LPG (A)	41.6	58.3	83.3	83.3	125	91.7		
Corriente NG (A)	37.5	54.2	75	75	125	91.7		
Velocidad del motor/alternador	3 600 r/min							
Motor	Enerwell de 2 cilindros en V			Enerwell de 4 cilindros en línea				
Desplazamiento del motor	678 cc	999 cc			2 237 cc			
Consumo de combustible a 50% de carga - LPG (kg/h)	1.4	1.8	2	2	3.6	3.6		
Consumo de combustible a 100% de carga - LPG (kg/h)	2	2.4	2.9	3.1	4.8	4.8		
Consumo de combustible a 50% de carga - NG (m³/h)	2.8	4	4.8	4.9	9.6	9.6		
Consumo de combustible a 100% de carga - NG (m³/h)	4.4	6	6.3	6.3	12.3	12.3		
Decibeles de operación (dB) a alta velocidad a 7 m	66	72	74	69	72	72		
Aislamiento acústico	Gabinete metálico reforzado con doble aislamiento acústico				Gabinete metálico reforzado con aislamiento acústico			
Gabinete (IP23)	Recubrimiento en polvo con protección UV para intemperie							
Garantía	1 año o 1 000 h de operación			2 años o 2 000 h de operación				
Dimensiones (L x W x H) en mm	1 150 x 630 x 665	1 310 x 680 x 930		1 370 x 680 x 940	1 540 x 810 x 955			
Peso (kg)	235	302	308	345	484	484		
Sistema de transferencia automática (ATS)	Se vende por separado			Incluido				
Sistema de precalentamiento (aire o líquido)	Se vende por separado			Incluido				
Módulo Wi-Fi	Se vende por separado							

## Eleva tu sistema de respaldo

Eleva tu sistema de respaldo con accesorios que añaden seguridad, confort y desempeño.

A-EGX-PCLTO/LIQ incluido en modelos EGXPRO.



**Sistema de transferencia automática (ATS)**  
A-EGX-ATS



**Sistema de precalentamiento**  
A-EGX-PCLTO/AIRE



**Sistema de precalentamiento Pro**  
A-EGX-PCLTO/LIQ



**Módulo Wi-Fi**  
A-EGX-WIFI